

## Heavy-Duty Olie - Art.nr: 236

<b>Toepassingsbereik</b>	Voor intensief gebruikte houten elementen binnenshuis, zoals keukenbladen, meubels, parket, kinderspeelgoed en andere houten oppervlakken.
<b>Eigenschappen</b>	Vrij van oplosmiddelen, veredelt het hout duurzaam en garandeert een resistent oppervlak. Impregnerend, waterafstotend, met open poriën, dampdoorlatend. Speeksel- en zweetvast volgens DIN 53 160. Gekeurd conform DIN EN 71, deel 3.
<b>Inhoudsstoffen</b>	Lijnolie, houtolie-standolie, notenolie, microkristallijne was, aluminiumoxide, kaolien, zinkoxide, aluminiumsilicaat, UV-titaan, Co/Ca/Mn/Zn-droogstoffen. <b>VOC-richtlijn (2004/42/EC):</b> Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 400 g/l (categorie "e" vanaf 2010).
<b>Kleur</b>	roodachtig, melkkleurig
<b>Verwerking</b>	De ondergrond dient droog (houtvochtigheid max. 14 %), vast, absorberend, schoon en vet- en stofvrij te zijn. Voor gebruik goed schudden of omroeren. Eindschuren afhankelijk van houtsoort en vereist resultaat tussen korrel 150 en 240. Met de Festool oliedispenser SURFIX of een ander hulpmiddel zorgvuldig verdelen. Na ca. 15 minuten inwerktijd met groen Festool vlies inschuren en overtollig materiaal met een pluisvrije doek/lap afnemen. Afhankelijk van vereisten na tussenschuren (bijv. met korrel 240) opnieuw olie opbrengen en met wit Festool vlies polijsten.
<b>Verbruik</b>	Toepassingshoeveelheid vooraf d.m.v. een proeflaag vaststellen. Ervaringsgegevens afhankelijk van absorptievermogen van het hout: 20-40 g/m <sup>2</sup> .
<b>Droogtijd</b>	De droogtijd hangt af van de omgeving. De droogtijd bij 20° - 23° C bedraagt 6 - 12 uur, afhankelijk van de opgebrachte oliehoeveelheid. Dit systeem vereist voor de droging een voldoende zuurstofgehalte. Het is daarom noodzakelijk voor een goede ventilatie te zorgen en bij stilstaande lucht bijv. met een ventilator te werken om de vorming van luchtjes te voorkomen.
<b>Opslag</b>	Koel en droog opslaan. Ongeopend minstens 2 jaar houdbaar. Aangebroken verpakking goed afsluiten, restanten in kleinere verpakking overgieten.
<b>Veiligheidsvoorschriften en -adviezen</b>	Met het product doordrenkt werkmateriaal, zoals poetsdoeken, sponzen, schuurstof, etc., in geval van niet-grondig gedroogde olie, in een metalen container of in water bewaren en vervolgens afvoeren, omdat er anders vanwege het plantoliegehalte <b>gevaar van zelfontbranding</b> bestaat. Het product ontbrandt niet uit zichzelf. Bij droging voor voldoende ventilatie zorgen.  <b>Bevat kobaltcarboxylaat</b> - Kan allergische reactie opwekken <b>S2:</b> Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij het schuren een fijnstofmasker dragen. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kan een soorttypische reuk optreden.
<b>GISCODE</b>	Ö 10
<b>Afvalsleutel</b>	EAK/EWC 08 01 12
<b>Afvoer</b>	Volgens de plaatselijke overheidsbepalingen. Gedroogde productresten kunnen met het huisvuil worden meegegeven.

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en ervaring, ze geven echter geen contractuele garantie van producteigenschappen weer en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. Met dit nieuwe informatieblad verliest alle voorgaande informatie zijn geldigheid