

## Outdoor Olie - Art.nr: 233

### Met bescherming tegen UV-straling en schimmelgroei

<b>Toepassingsbereik</b>	Bij het product gaat het om een hoogwaardige oliearsbehandeling voor alle houten voorwerpen in de buitenlucht, zoals teak- en tuinmeubels, pergola's, houten terrassen, schuttingen, kinderspeelgoed, etc. Ook zeer geschikt voor tropisch hout zoals bangkirai. Hoogwaardige plantaardige oliën impregneren nieuw hout en frissen oud hout weer op. Met bescherming tegen UV-straling en schimmelgroei.
<b>Eigenschappen</b>	Snelle en gemakkelijke verwerking. De natuurlijke oliën dringen diep in het hout. Ze houden het gezond en elastisch en laten het niet uitdrogen. Frist geweldig op, ook bij al behandeld hout. Voor een tweede laag is schuren niet nodig. Geen geurhinder. Speeksel- en zweetvast volgens DIN 53160.
<b>Inhoudsstoffen</b>	Lijnolie, houtolie-ricineenolie-standolie, houtolie-standolie, mineraalpigmenten, UV-titaan, lodopropynyl butylcarbamaat, Co/Mn/Zn/Zr-droogstoffen. <b>VOC-richtlijn (2004/42/EC):</b> Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 700 g/l (categorie f vanaf 2010).
<b>Kleur</b>	lichtbruin-melkkleurig
<b>Verwerking</b>	De ondergrond dient droog (houtvochtigheid max. 14 %), vast, absorberend, schoon en vet- en stofvrij te zijn. Voor gebruik goed schudden of omroeren. Met de Festool oliedispenser SURFIX of een ander hulpmiddel dun en gelijkmatig opbrengen. Niet verwerken bij temperaturen onder 10° C en directe zonnestraling. Plasvorming voorkomen en overtollig materiaal zo nodig afvegen. Afhankelijk van de vereisten mogelijk om zonder tussenschuren een nieuwe olielaag op te brengen.
<b>Verdun- en reinigingsmiddelen</b>	Het product is klaar om verwerkt te worden. Verdunning en reiniging van het gereedschap met planten-balsem-verdunning 750.
<b>Verbruik</b>	Toepassingshoeveelheid vooraf d.m.v. een proeflaag vaststellen. Ervaringsgegevens afhankelijk van absorptievermogen van het hout: 20-40 g/m <sup>2</sup> .
<b>Droogtijd</b>	Bij 20° C en gemiddelde luchtvochtigheid na 6-8 uur droog en overschilderbaar.
<b>Opslag</b>	Koel en droog opslaan. Ongeopend minstens 5 jaar houdbaar. Aangebroken verpakking goed afsluiten, restanten in kleinere verpakking overgieten.
<b>Veiligheidsvoorschriften en -adviezen</b>	Met het product doordrenkt werkmateriaal, zoals poetsdoeken, sponzen, schuurstof, etc., ingeval van niet-grondig gedroogde olie, in een metalen container of in water bewaren en vervolgens afvoeren, omdat er anders vanwege het plantoliegehalte <b>gevaar van zelfontbranding</b> bestaat. Het product ontbrandt niet uit zichzelf. Bij droging voor voldoende ventilatie zorgen.  Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kan een soorttypische reuk optreden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij inslikken geen braken opwekken. Direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket laten zien. Bij gebruik van spuitapparaten een toegelaten ademhalingsbescherming dragen. Bij het schuren een fijnstofmasker dragen!  <b>Bevat kobalttcarboxylaat</b> - Kan allergische reactie opwekken. <b>Bevat lodopropynyl butylcarbamaat</b> - Kan allergische reactie opwekken.
<b>GISCODE</b>	Ö 60
<b>Afvalsleutel</b>	EAK/EWC 08 01 12

**Afvoer**

Volgens de plaatselijke overheidsbepalingen. Gedroogde productresten kunnen met het huisvuil worden meegegeven.

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en ervaring, ze geven echter geen contractuele garantie van producteigenschappen weer en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. Met dit nieuwe informatieblad verliest alle voorgaande informatie zijn geldigheid

Festool GmbH  
Wertstrasse 20  
73240 Wendlingen  
Duitsland

Tel: +49/(0)7024/ 8 04-0  
Fax: +49/(0) 7024/ 8 04-20608  
[www.festool.com](http://www.festool.com)